

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ нанесение клея/сварка

серия РСВ-1 10



2/2 ходовой клапан, с пневмоприводом	
проходное сечение	Ду 10 мм
диапазон давлений	Ру 0-25 бар
присоединения	резьба

**применение:** нанесение клея и сварка, подача хладагента в механизмах до 25 бар

**особенности:** - герметичность  
- высокая износостойкость седел клапана  
- возможен блочный монтаж

### СПЕЦИФИКАЦИИ

конструкция	с пневмоприводом, с возвратной пружиной
функция	НЗ - нормально закрытый/ НО - нормально открытый
материалы корпуса клапана	алюминий, нержавеющая сталь
материалы уплотнения	EPDM, NBR, FPM, гофрированный металл (1.4571)
среды	газовые, жидкие, вязкие, желеобразные, пастообразные, загрязненные
привод	пневматический 5/2 ходовой распределитель
вакуум	утечка < 10 <sup>-6</sup> мбар·л·с <sup>-1</sup>
опции/аксессуары	специальные резьбы, функция НО, амортизация, порты протечек, концевые выключатели, ручное управление, разрешительная документация, специальные напряжения, распределительный клапан

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип	Ду, мм	присоединение, резьба	присоединение, фланец	диапазон давления, бар	пропускная способ. Kv	рабочая среда	окруж. среда	время срабатывания о/з, мс
PCB-1 10	10	G <sup>3</sup> /8"	-	0-25	3,0 м <sup>3</sup> /ч	-20...150 °С	-20...150 °С	30-3000/30-3000

### ДЛИНА

тип	присоединение	стандарт, мм	1 концевой выключатель индуктивный, мм	2 концевых выключателя индуктивных, мм	1 концевой выключатель механический, мм	ручное управление
PCB-1 10	резьба	60,0	60,0	60,0	-	через привод

## нанесение клея/сварка

серия PLB 05



2/2 ходовой клапан, с пневмоприводом	
проходное сечение	Ду 5 мм
диапазон давлений	Ру 0-25 бар
присоединения	резьба

**применение:** ламинирование клеем пиломатериалов, сварка

**особенности:** - герметичность  
- высокая износостойкость седел клапана  
- возможен блочный монтаж

### СПЕЦИФИКАЦИИ

конструкция	сбалансированный по давлению, с возвратной пружиной
функция	НЗ - нормально закрытый
материалы корпуса клапана	алюминий, нержавеющая сталь
материалы уплотнения	EPDM, NBR, FPM, гофрированный металл (1.4571)
среды	жидкость, пасты
привод	5/2 ходовой распределитель
вакуум	низкий вакуум
опции/аксессуары	распределительный клапан

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип	Ду, мм	присоединение, резьба	присоединение, фланец	диапазон давления, бар	пропускная способ. Kv	рабочая среда	окруж. среда	время срабатывания о/з, мс
PLB 05ъ	5	G <sup>1</sup> /4"-G <sup>3</sup> /8"	-	0-25	1,08 м <sup>3</sup> /ч	-20...60 °С	-20...60 °С	50/50

### ДЛИНА

тип	присоединение	стандарт, мм	1 концевой выключатель индуктивный, мм	2 концевых выключателя индуктивных, мм	1 концевой выключатель механический, мм	ручное управление
PLB 05	резьба	124,1	-	-	-	-