

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ редукторы давления

серия SPI / SPP PC



клапаны, уменьшающие давление

пропорциональные, с пневмоприводом



проходное сечение Ду 8-32 мм

диапазон давлений Ру 0-200 бар

присоединения резьба

SPI 08 + 32

SPP 15 PC



ВНИМАНИЕ

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ

конструкция	с пневмоприводом, с возвратной пружиной
функция	главная регулировка давления через управляющий сигнал
материалы корпуса клапана	алюминий, латунь, нержавеющая сталь
материалы уплотнения	NBR, PTFE, FPM, EPDM, специальные материалы
среды	газовые, жидкие, вязкие, загрязненные
управление	3/2 ходовой пропорциональный клапан / 0-10 В
присоединение привода	G ^{1/8} "
номинальное напряжение	24 В =
электрическое присоединение	разъем с 7 клеммами
защита оболочки	IP65
постоянный режим работы, продолжительность включения	100 %
направление потока	A → B
опции/аксессуары	корпус клапана, разрешительная документация, крепление, датчик значения управляющего сигнала

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип	Ду, мм	присоединение, резьба	присоединение, фланец	диапазон регулирования, бар	пропускная способ. Kv	рабочая среда	окруж. среда	время срабатывания, мс
SPI 08	8	G ^{3/8} "	-	10-200	1,3 м ³ /ч	0...60 °C	0...50 °C	< 100
SPP-1 15 PC	15	G ^{1/2} "-G ^{3/4} "	-	5-40	6,0 м ³ /ч	0...60 °C	0...50 °C	< 200
SPP-2 15 PC	15	G ^{1/2} "-G ^{3/4} "	-	5-100	6,0 м ³ /ч	0...60 °C	0...50 °C	< 200
SPP-3 15 PC	15	G ^{1/2} "-G ^{3/4} "	-	5-100	6,0 м ³ /ч	0...60 °C	0...50 °C	< 200
SPI-1 32	32	G1 1/2"	-	5-40	24,3 м ³ /ч	0...60 °C	0...50 °C	< 200
SPI-2 32	32	G1 1/2"	-	5-100	24,3 м ³ /ч	0...60 °C	0...50 °C	< 200

ДЛИНА

тип	присоединение	стандарт, мм	1 концевой выключатель индуктивный, мм	2 концевых выключателя индуктивных, мм	1 концевой выключатель механический, мм	ручное управление
SPI 08	резьба	74,0	-	-	-	-
SPP-1 15 PC	резьба	80,0	-	-	-	-
SPP-2 15 PC	резьба	80,0	-	-	-	-
SPP-3 15 PC	резьба	80,0	-	-	-	-
SPI-1 32	резьба	129,0	-	-	-	-
SPI-2 32	резьба	129,0	-	-	-	-